ZASILACZ WODOODPORNY SILVER 250W
NEXTEC LED POWER SUPPLY WATERPROOF SILVER 250W



Wodoodporna obudowa - IP67
Waterproof plastic housing - IP67

Wysoka wydajność, długa żywotność
High efficiency, long service life

Zabezpieczenia: zwarciowe/przeciążeniowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/overload/over temperature

Stosowany do oświetlenia LED
Used for LED lighting

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations

	Kod produktu / Product code	PB036165	PB036271
	Kod EAN / EAN code	5908293936165	5908293936271
	Stopień chrony / IP	IP67	
WEJŚCIE INPUT	**Zakres napięcia** / Voltage range	180-240V	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	-	
	Sprawność / Efficiency	90%	
	PF/ Power factor	PF>0,5	
	Prąd upływu / Leakage current	<2mA 230VAC	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	Cold Start <20A	
WYJŚCIE OUTPUT	**Napięcie wyjściowe** / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	20,83A	10,41A
	Zakres natężenia / Current range	-	
	Moc znamionowa / Rated power	250W	
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	500mV	500mV
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	-	-
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	**Zabezp. zwarciowe** / Short circuit	**W przypadku zwarcia zasilanie automatycznie blokowane. Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny.** When the output of positive and negative poles are short-circuited, the power supply is automatically locked. Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	**110-150% znamionowej mocy wyjściowej** / 110-150% rated output power	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	**Automatyczne wyłączenie/** Shut down o/p voltage	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	**Temperatura pracy** / Working temp.	-20~+75°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40~+85°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	**Wytrzymałość elektryczna izolacji** / Withstand voltage	I/P-O/P:1,5KVAC, I/P-FG:1,5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC	
	Spełniane normy / Safety standards	CE, SELV, RoHS, IP67	
	Normy EMC / EMC Test Standards	EN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2/-16 EN60598, EN61347	

Waga / Weight	845 g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	279 x 70 x 25 mm