# ZASILACZ WODOODPORNY SILVER 420W
## NEXTEC LED POWER SUPPLY WATERPROOF SILVER 420W



**Wodoodporna obudowa - IP67**
Waterproof plastic housing - IP67

**Wysoka wydajność, długa żywotność**
High efficiency, long service life

**Zabezpieczenia: zwarciowe/przeciążeniowe/przed przegrzaniem**
Protections: short circuit/overload/over temperature

**Stosowany do oświetlenia LED**
Used for LED lighting

**Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa**
In line with world lighting safety regulations

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Kod produktu** / Product code | **PB036196** | **PB036301** |
| | **Kod EAN** / EAN code | **5908293936196** | **5908293936301** |
| | **Stopień chrony** / IP | **IP67** | |
| **WEJŚCIE** INPUT | **Zakres napięcia** / Voltage range | **180-240V** | |
| | **Częstotliwość napięcia** / Frequency range | - | |
| | **Sprawność** / Efficiency | **90%** | |
| | **PF**/ Power factor | **PF>0,5** | |
| | **Prąd upływu** / Leakage current | **<2mA 230VAC** | |
| | **Prąd rozruchowy** / Inrush current | **Cold Start <20A** | |
| **WYJŚCIE** OUTPUT | **Napięcie wyjściowe** / DC voltage | **12V DC** | **24V DC** |
| | **Prąd znamionowy**/ Rated current | **30A** | **15A** |
| | **Zakres natężenia** / Current range | - | |
| | **Moc znamionowa** / Rated power | **420W** | |
| | **Tętnienia i szumy(max)** / Ripple & noise(max) | **500mV** | **500mV** |
| | **Zakres tolerancji napięcia** / Voltage tolerance | - | - |
| **ZABEZPIECZENIA** PROTECTION | **Zabezp. zwarciowe** / Short circuit | **W przypadku zwarcia zasilanie automatycznie blokowane. Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny.** When the output of positive and negative poles are short-circuited, the power supply is automatically locked. Recovers automatically after fault condition is removed | |
| | **Zabezp. przeciążeniowe** / Overload | **110-150% znamionowej mocy wyjściowej** / 110-150% rated output power | |
| | **Zabezp. przed przegrzaniem** / Over temperature | **Automatyczne wyłączenie/** Shut down o/p voltage | |
| **ŚRODOWISKO PRACY** ENVIRONMENT | **Temperatura pracy** / Working temp. | **-20~+75°C** | |
| | **Temperatura magazynowania** / Storage temperature | **-40~+85°C** | |
| **NORMY BEZPIECZEŃSTWA** SAFETY | **Wytrzymałość elektryczna izolacji** / Withstand voltage | **I/P-O/P:1,5KVAC, I/P-FG:1,5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC** | |
| | **Spełniane normy** / Safety standards | **CE, SELV, RoHS, IP67** | |
| | **Normy EMC** / EMC Test Standards | **EN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2/-16 EN60598, EN61347** | |

| | |
|---|---|
| **Waga** / Weight | **2100 g** |
| **Wymiary (dł x szer x wys)** Dimension (L x W x H) | **302 x 80 x 51 mm** |