ZASILACZ WODOODPORNY SILVER 120W
NEXTEC LED POWER SUPPLY WATERPROOF SILVER 120W



Wodoodporna obudowa - IP67
Waterproof plastic housing - IP67

Wysoka wydajność, długa żywotność
High efficiency, long service life

Zabezpieczenia: zwarciowe/przeciążeniowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/overload/over temperature

Stosowany do oświetlenia LED
Used for LED lighting

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations

	Kod produktu / Product code	**PB036134**	**PB036240**
	Kod EAN / EAN code	**5908293936134**	**5908293936240**
	Stopień chrony / IP	**IP67**	
WEJŚCIE INPUT	**Zakres napięcia** / Voltage range	**180-240V**	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	-	
	Sprawność / Efficiency	**87%**	
	PF/ Power factor	**PF>0,5**	
	Prąd upływu / Leakage current	**<2mA 230VAC**	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	**Cold Start <30A**	
WYJŚCIE OUTPUT	**Napięcie wyjściowe** / DC voltage	**12V DC**	**24V DC**
	Prąd znamionowy/ Rated current	**10A**	**5A**
	Zakres natężenia / Current range	-	
	Moc znamionowa / Rated power	**120W**	
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	**500mV**	**500mV**
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	-	-
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	**Zabezp. zwarciowe** / Short circuit	**W przypadku zwarcia zasilanie automatycznie blokowane. Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny.** When the output of positive and negative poles are short-circuited, the power supply is automatically locked. Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	**110-150% znamionowej mocy wyjściowej** / 110-150% rated output power	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	**Automatyczne wyłączenie/** Shut down o/p voltage	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	**Temperatura pracy** / Working temp.	**-20~+75°C**	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	**-40~+85°C**	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	**Wytrzymałość elektryczna izolacji** / Withstand voltage	**I/P-O/P:1,5KVAC, I/P-FG:0,5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC**	
	Spełniane normy / Safety standards	**CE, SELV, RoHS, IP67**	
	Normy EMC / EMC Test Standards	**EN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2/-16 EN60598, EN61347**	

Waga / Weight	**360 g**
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	**216 x 57 x 17 mm**