ZASILACZ MONTAŻOWY CUBIC 36W
CUBIC POWER SUPPLY FOR INSTALLATION 36W



IP40

Wysoka wydajność, długa żywotność
High efficiency, long service life

Zabezpieczenie zwarciowe
Short circuit protection

Stosowany do oświetlenia LED
Used for LED lighting

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB036448
Kod EAN / EAN code		5908293936448
Stopień chrony / IP		IP40
WEJŚCIE INPUT	**Zakres napięcia** / Voltage range	176-264V AC
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	50-60 Hz
	Sprawność / Efficiency	82%
	PF/ Power factor	PF>0,5
	Prąd AC / AC current	0,3 A
	Prąd rozruchowy / Inrush current	Cold Start 60A/230VAC
WYJŚCIE OUTPUT	**Napięcie wyjściowe** / DC voltage	12V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	3 A
	Zakres natężenia / Current range	0~3A
	Moc znamionowa / Rated power	36W
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	200mV
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	-
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	**Zabezp. zwarciowe** / Short circuit	**Moc wejściowa powinna się zmniejszyć, gdy nastąpi zwarcie, zasilacz nie może ulec uszkodzeniu i moc będzie samoczynnie odzyskiwana po usunięciu stanu problemu.** The input power shall decrease when the output rail short, the power supply shall no damage, and shall be self-recovery when the fault condition is removed.
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	-
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	**Automatyczne wyłączenie/** Shut down o/p voltage
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	**Temperatura pracy** / Working temp.	-20~+50°C
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40~+80°C
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	**Spełniane normy** / Safety standards	CE, RoHS, IP67
		EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Waga / Weight	60 g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	88 x 39 x 21 mm