# Karta Techniczna

## 25mb 24V COB DAM 10W 320LED IP20 4000K

Duża rolka 25m COB DAM o barwie 4000K to potężne źródło ciągłego, neutralnego światła. Technologia DAM eliminuje efekt kropek, dając perfekcyjnie gładką linię przy 320 LED/m. Naturalna biel i precyzyjne odwzorowanie kolorów podnoszą standard każdej inwestycji, a pełna kompatybilność ze ściemniaczami gwarantuje elastyczność.




## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 24 V |
| **Moc znamionowa** | 10 W |
| **Barwa** | 4000 K |
| **Klasa szczelności** | IP20 |
| **Skuteczność świetlna** | 90 lm/W |
| **Odwzorowanie barw** | CRI > 80 |
| **Szerokość** | 8 mm |
| **Wysokość** | 2 mm |
| **Kąt świecenia** | 160° |
| **Sekcja cięcia** | 5 cm |
| **Długość** | 25 m |
| **Rodzaj diody** | COB DAM |
| **Certyfikaty** | CE, RoHS |
| **Możliwość ściemniania** | Tak |
| **Gwarancja** | 3 lata |




## Możliwości zastosowania

Ogromna elastyczność i ciągła linia światła COB DAM czynią tę 25-metrową taśmę faworytem w oświetlaniu przestrzeni komercyjnych, hal czy open space'ów. Neutralna barwa 4000K gwarantuje komfort pracy i czysty wygląd witryn. Pozwala na tworzenie bardzo długich linii w sufitach i ścianach, zapewniając bezkompromisowy brak kropek LED. Płynne ściemnianie dostosowuje światło do pory dnia. Do uzyskania optymalnej wydajności 25-metrowej rolki zalecane jest stosowanie zasilania równoległego.

DC 24V | W/m 10 | 4000K | IP 20 | lm/W 90 | Ra ≥80 | 8 mm | 2 mm | 160° | 50 mm | 25 m | COB | CE | RoHS | DIMM | 3Y