KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED dopuszkowy RA 24V 1,87A 45W IP67

24V IP67
1,87A 45W



OPIS PRODUKTU

Zasilacz LED dopuszkowy RA o mocy 45W zapewnia napięcie wyjściowe 24V DC i prąd 1,87A, dzięki czemu sprawdza się przy zasilaniu dłuższych odcinków taśm LED. Hermetyczna obudowa o klasie szczelności IP67 oraz okrągła forma do montażu w puszkach instalacyjnych czynią go praktycznym rozwiązaniem do łazienek, kuchni i instalacji zewnętrznych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania (wejściowe)	100-264 V AC (47-63 Hz)
Napięcie wyjściowe	24 V DC (stałonapięciowe)
Moc znamionowa	45 W
Prąd wyjściowy	1,87 A
Stopień ochrony	IP67 (wodoszczelny)
Sprawność / PF	82% / >0,6
Kształt / Obudowa	Okrągły / Dopuszkowy
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, zwarciowe, termiczne
Gwarancja	3 lata
Kod EAN	5904890285675

ZASTOSOWANIE

- Montaż wewnątrz standardowych puszek instalacyjnych (pod włącznikami).
- Oświetlenie łazienkowe i kuchenne w strefach narażonych na wilgoć.
- Instalacje zewnętrzne (podbitki, elewacje) - odporność na deszcz i kurz.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Zawsze montuj zasilacz przy odłączonym napięciu sieciowym 230V.
- **Umiejscowienie:** Zasilacz pasuje do standardowych puszek fi 60 (rekomendowane wersje pogłębiane). Może być też montowany natynkowo w trudno dostępnych miejscach.
- **Uszczelnienie:** Aby zachować klasę IP67 przy montażu na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach, połączenia przewodów muszą być wykonane hermetycznie (np. lutowanie z koszulką z klejem).
- **Podłączenie:** Podłącz przewody AC 230V do wejścia. Podłącz taśmę LED 24V do wyjścia DC (zgodnie z polaryzacją).

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Zasilacz spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa:

- IP67 - pełna ochrona przed wnikaniem pyłu i wody.
- Zabezpieczenia - wbudowana ochrona przeciwzwarciowa, przeciążeniowa i termiczna.
- CE, RoHS, SELV - zgodność z wymogami UE.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyte urządzenie należy oddać do punktu utylizacji elektroodpadów.