KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED dopuszkowy RA 12V 2,5A 30W IP67 okrągły



OPIS PRODUKTU

Zasilacz LED dopuszkowy RA o mocy 30W dostarcza stabilne napięcie 12V DC i prąd 2,5A, a jego okrągła konstrukcja została zaprojektowana do montażu w puszkach instalacyjnych, najlepiej głębokich. Całkowicie zalewana obudowa o klasie szczelności IP67 zapewnia wysoką odporność na wodę i wilgoć, dzięki czemu sprawdza się w łazienkach, kuchniach oraz w instalacjach zewnętrznych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania (wejściowe)	100-240 V AC (50/60 Hz)
Napięcie wyjściowe	12 V DC (stałonapięciowe)
Moc znamionowa	30 W
Prąd wyjściowy (maks.)	2,5 A
Stopień ochrony	IP67 (wodoszczelny)
Kształt / Obudowa	Okrągły / Dopuszkowy
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, zwarciowe, termiczne
Certyfikaty	CE, EMC, RoHS, SELV
Gwarancja	3 lata
Kod EAN	5904890281066

ZASTOSOWANIE

- Montaż wewnątrz standardowych puszek instalacyjnych (np. pod włącznikiem).
- Oświetlenie łazienkowe i kuchenne (strefy wilgotne).
- **Zasilanie oświetlenia zewnętrznego:** podbitki dachowe, oświetlenie numeru domu, ogrody.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Instalację wykonuj przy odłączonym napięciu 230V.
- **Umiejscowienie:** Zasilacz mieści się w głębokich puszkach instalacyjnych (np. fi 60). Może być również montowany natynkowo lub w gruncie (w odpowiedniej osłonie), dzięki klasie IP67.
- **Połączenia:** Zasilacz posiada wyprowadzone przewody. Połączenia elektryczne muszą być wykonane w sposób trwały i zaizolowany (np. złączki WAGO wewnątrz puszki, mufy hermetyczne na zewnątrz).

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Produkt spełnia normy UE w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności:

- IP67 - pełna szczelność na kurz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.
- CE, RoHS, SELV - gwarancja bezpieczeństwa użytkowania.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyty sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki elektrośmieci.