KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED SLIM 12V 6A 72W IP44



OPIS PRODUKTU

Płaski zasilacz LED SLIM o napięciu wyjściowym 12V, prądzie 6A i mocy 72W, przeznaczony do zasilania bardziej rozbudowanych instalacji oświetlenia LED. Kompaktowa obudowa o wysokości 22 mm ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach, a stopień ochrony IP44 zapewnia odporność na wilgoć i pozwala na zastosowanie także w wymagających wnętrzach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie wejściowe	100-240 V AC (50/60 Hz)
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Moc znamionowa	72 W
Prąd wyjściowy	6 A
Szczelność / Obudowa	IP44 / Tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	185 × 64 × 22 mm
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne
Gwarancja	2 lata
Kod EAN	5904890281219

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie długich odcinków taśm LED (ok. 12-14m taśmy 4.8W/m) w kuchniach i salonach.
- Montaż w ciasnych przestrzeniach (np. za szufladami) dzięki płaskiej budowie.
- Zastosowania w łazienkach (za lustrem, we wnękach) - stopień ochrony IP44.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Przed rozpoczęciem instalacji odłącz zasilanie sieciowe 230V.
- **Dostęp do złącz:** Odkręć niebieskie klapki zabezpieczające, aby uzyskać dostęp do terminali.
- **Zasilanie 230V:** Podłącz przewody L (faza) i N (neutralny) do wejścia. Dokręć solidnie, aby uniknąć iskrzenia.
- **Wyjście 12V:** Podłącz taśmę LED, zachowując polaryzację. Przy prądzie 6A zaleca się użycie przewodu o przekroju min. 1.0mm² lub 1.5mm².
- **Zabezpieczenie:** Zamontuj klapki osłaniające. Są niezbędne dla bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i szczelności IP44.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Produkt oznaczony znakiem CE, zgodny z dyrektywą RoHS (bezołowiowy).

- Chłodzenie pasywne - wymaga zapewnienia cyrkulacji powietrza.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Urządzenie podlega zbiórce odpadów elektronicznych (WEEE). Nie wyrzucaj do śmietnika.