KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED SLIM 24V DC 2,5A 60W IP44



OPIS PRODUKTU

Płaski zasilacz LED SLIM 24V DC o mocy 60W i prądzie 2,5A, przeznaczony do taśm COB oraz profesjonalnych instalacji oświetleniowych. Obudowa o wysokości 22 mm ułatwia montaż w meblach, za lustrami i w sufitach podwieszanych, a klasa szczelności IP44 zapewnia ochronę przed wilgocią i przypadkowymi zachlapaniami.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Moc znamionowa	60 W
Prąd wyjściowy	2.5 A
Klasa szczelności	IP44 (odporność na wilgoć)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	185 × 64 × 22 mm
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne
Gwarancja	2 lata
Kod EAN	5904890281202

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie taśm COB 24V - gwarancja braku spadków napięcia i jednolitej linii światła.
- Instalacje w meblarstwie - płaska obudowa pozwala na ukrycie zasilacza w trudno dostępnych miejscach.
- Pomieszczenia wilgotne - dzięki klasie IP44 zasilacz jest odporny na przypadkowe zachlapania.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Zawsze odłączaj zasilanie 230V przed przystąpieniem do prac montażowych.
- **Przygotowanie:** Zdejmij niebieskie osłony, aby odsłonić złącza śrubowe.
- **Zasilanie AC:** Podłącz przewody 230V do wejścia. Upewnij się, że są solidnie dokręcone.
- **Wyjście DC:** Podłącz przewody taśmy LED 24V do wyjścia, zachowując właściwą polaryzację +/-.
- **Zabezpieczenie:** Załóż z powrotem osłony zacisków, aby zabezpieczyć połączenia przed dotykiem i wilgocią.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Urządzenie zgodne z normami CE i RoHS (bezpieczeństwo użytkowania, brak szkodliwych substancji).

- II klasa izolacji elektrycznej - nie wymaga uziemienia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Opakowanie nadaje się do recyklingu. Zużyty sprzęt oddaj do punktu zbiórki elektrośmieci.