KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED SLIM 12V 5A 60W IP44



OPIS PRODUKTU

Płaski zasilacz LED SLIM 12V o mocy 60W i prądzie wyjściowym 5A, przeznaczony do zasilania taśm LED oraz oświetlenia meblowego. Obudowa o wysokości 22 mm ułatwia montaż w płytkich zabudowach, a klasa szczelności IP44 pozwala stosować go także w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, takich jak kuchnie i łazienki.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania (wejście)	100-240 V AC (50/60 Hz)
Napięcie wyjściowe	12 V DC (stałe)
Moc znamionowa	60 W
Prąd wyjściowy	5 A
Szczelność / Obudowa	IP44 / Tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	185 × 64 × 22 mm
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne
Gwarancja	2 lata
Kod EAN	5904890281196

ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie blatów kuchennych - moc 60W pozwala na zasilenie ok. 10-11 metrów standardowej taśmy (4.8W/m) lub ok. 5 metrów mocnej taśmy (10W/m).
- Zabudowy G-K i sufity podwieszane - łatwy montaż w płytkich wnękach dzięki wysokości 22 mm.
- Instalacje łazienkowe - odporność na bryzgi wody (IP44).

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Prace instalacyjne wykonuj przy odłączonym napięciu sieciowym 230V.
- **Przygotowanie:** Odkręć niebieskie osłony, aby uzyskać dostęp do zacisków śrubowych.
- **Podłączenie 230V:** Podłącz przewody zasilające (L, N) do wejścia AC. Dokręć mocno śruby zaciskowe.
- **Podłączenie LED:** Podłącz taśmę LED 12V do wyjścia DC, pamiętając o polaryzacji + do +, - do -.
- **Zakończenie:** Zamontuj ponownie osłony zacisków. Zapewnia to izolację elektryczną i ochronę IP44.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Posiada certyfikaty CE oraz RoHS, potwierdzające bezpieczeństwo i brak szkodliwych substancji.

- Zabezpieczenia (zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne) chronią instalację przed uszkodzeniem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Nie wyrzucaj zużytego zasilacza do śmieci komunalnych. Skorzystaj z lokalnych punktów zbiórki elektroodpadów.