KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED SLIM 24V DC 2A 48W IP44



OPIS PRODUKTU

Kompaktowy zasilacz LED SLIM o napięciu wyjściowym 24V DC, prądzie 2A i mocy 48W to praktyczne rozwiązanie do zasilania taśm LED COB oraz oświetlenia meblowego. Smukła obudowa ułatwia montaż w trudno dostępnych miejscach, a stopień ochrony IP44 pozwala na bezpieczną pracę w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Moc znamionowa	48 W
Prąd wyjściowy	2 A
Klasa szczelności	IP44 (odporność na wilgoć)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	160 × 58 × 18 mm
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne
Kod EAN	5904890281189

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie nowoczesnych taśm LED COB 24V - stabilne napięcie eliminuje efekt migotania.
- Oświetlenie dekoracyjne w sufitach podwieszanych i meblach - dzięki płaskiej budowie.
- Miejsca o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie) - stopień ochrony IP44.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Prace montażowe wykonuj wyłącznie przy odłączonym napięciu sieciowym 230V.
- **Dostęp do zacisków:** Odkręć niebieskie klapki na końcach obudowy, aby odsłonić terminale śrubowe.
- **Zasilanie 230V:** Podłącz przewody fazowy i neutralny do wejścia AC. Dokręć śruby, aby zapewnić pewny styk.
- **Wyjście 24V:** Podłącz przewody taśmy LED do wyjścia DC (24V). Zwróć uwagę na polaryzację +/-.
- **Zabezpieczenie:** Nałóż i dokręć pomarańczowe osłony zacisków. Zapewnia to ochronę przed dotykiem i wilgocią (IP44).

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Zgodność z normami UE: CE (bezpieczeństwo użytkowania), RoHS (ograniczenie substancji niebezpiecznych).

- II klasa ochronności elektrycznej.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Produkt po zakończeniu eksploatacji należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.