KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED SLIM 24V 1,5A 36W IP44 ultracienki



OPIS PRODUKTU

Ultracienki zasilacz LED SLIM 24V 1,5A 36W IP44 przeznaczony do profesjonalnych instalacji oświetleniowych, w tym taśm COB i SMD 24V. Płaska obudowa o wysokości 15 mm ułatwia montaż w meblach, cokołach i innych trudno dostępnych miejscach, a stopień ochrony IP44 zapewnia zabezpieczenie przed wilgocią w kuchniach i łazienkach.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Moc znamionowa	36 W
Prąd wyjściowy	1.5 A
Klasa szczelności	IP44 (odporność na wilgoć)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	128 × 50 × 15 mm
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne
Gwarancja	2 lata
Kod EAN	5904890281165

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie taśm LED COB 24V - gwarancja jednolitej linii światła bez spadków napięcia.
- Montaż w trudnodostępnych miejscach (np. nad szafkami, w cokołach) dzięki płaskiej obudowie.
- Instalacje w łazienkach i kuchniach - stopień IP44 chroni przed wilgocią.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Przed rozpoczęciem prac upewnij się, że napięcie w sieci 230V jest odłączone.
- **Dostęp do zacisków:** Zdejmij niebieskie osłony zabezpieczające zaciski śrubowe.
- **Zasilanie 230V:** Podłącz przewody fazowy (L) i neutralny (N) do wejścia AC. Pamiętaj o dokładnym dokręceniu śrub.
- **Wyjście 24V:** Podłącz taśmę LED do wyjścia DC, zachowując polaryzację: czerwony przewód do plusa (+), czarny do minusa (-).
- **Zabezpieczenie:** Załóż z powrotem osłony zacisków, aby zapewnić ochronę przed dotykiem i zachować stopień ochrony IP44.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Produkt spełnia normy CE i RoHS - jest bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

- IP44 oznacza ochronę przed obiektami większymi niż 1mm i bryzgami wody z dowolnego kierunku.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych - oddaj je do recyklingu.