KARTA TECHNICZNA

Zasilacz LED SLIM 12V 3A 36W IP44



OPIS PRODUKTU

Płaski zasilacz LED 12V 3A o mocy 36W w obudowie SLIM, przeznaczony do zasilania standardowych instalacji LED 12V. Smukła konstrukcja o wysokości 15 mm ułatwia montaż w zabudowie meblowej, sufitowej i za lustrem, a stopień ochrony IP44 zwiększa odporność na wilgoć i parę wodną.

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Napięcie wejściowe	100-240 V AC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Moc znamionowa	36 W
Prąd wyjściowy	3 A
Szczelność / Obudowa	IP44 / Plastikowa
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	128 × 50 × 15 mm
Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne
Gwarancja	2 lata
Kod EAN	5904890281158

ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie łazienkowe (np. za lustrem) dzięki odporności IP44 na przypadkowe zachlapania.
- **Zabudowy meblowe i kuchenne:** kompaktowa obudowa (15mm) ułatwia ukrycie zasilacza za szafkami.
- Zasilanie standardowych taśm LED 12V w profilach aluminiowych.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- **Bezpieczeństwo**: Przed rozpoczęciem prac upewnij się, że napięcie w sieci 230V jest odłączone.
- **Dostęp do zacisków:** Zdejmij niebieskie osłony zabezpieczające zaciski śrubowe.
- **Zasilanie 230V:** Podłącz przewody fazowy (L) i neutralny (N) do wejścia AC. Pamiętaj o dokładnym dokręceniu śrub.
- **Wyjście 12V:** Podłącz taśmę LED do wyjścia DC, zachowując polaryzację: czerwony przewód do plusa (+), czarny do minusa (-).
- **Zabezpieczenie:** Załóż z powrotem osłony zacisków, aby zapewnić ochronę przed dotykiem i zachować stopień ochrony IP44.

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

Produkt spełnia normy CE i RoHS - jest bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

- IP44 oznacza ochronę przed obiektami większymi niż 1mm i bryzgami wody z dowolnego kierunku.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużytych urządzeń elektrycznych nie wyrzucaj do kosza - oddaj je do punktu zbiórki elektrośmieci.

WYMIARY PRODUKTU

128 x 50 x 15 mm

